


**INTERNATIONAL
ONE METRE
CLASS RULE
2007 v1**



The One Metre class was developed by the ISAF-RSD Permanent Committee and was adopted as an international class in 1988.



**REGLES de CLASSE
INTERNATIONAL
UN METRE
2007 v1**

Texte bilingue, ayant reçu l'aval de la commission traduction de la FFVoile, mis à disposition par l'Association de Classe 1 Mètre pour la France.

En cas de divergences entre la traduction en français et le texte officiel en anglais: le texte en anglais prévaut.

La classe 1 Mètre a été développée par le comité permanent de l'ISAF RSD et a été adoptée comme classe internationale en 1988

INDEX

Introduction

PART I - ADMINISTRATION

Section A - General

A.1 Language.....	4
A.2 Abbreviations.....	4
A.3 Authorities & Responsibilities ..	4
A.4 Administration of the Class.....	5
A.5 ISAF Rules.....	6
A.6 Championship Rules.....	6
A.7 Sailing Instructions.....	6
A.8 Class Rules Amendments.....	6
A.9 Class Rules Interpretations.....	6
A.10 Hull Registration Number.....	7
A.11 Certification.....	7
A.12 Validity of Certificate.....	8
A.13 Compliance with Class Rules.....	8
A.14 Re-Certification.....	8

Section B - Boat Eligibility

B.1 Certificate.....	10
B.2 Class Association Sticker.....	10

PART II - REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

Section C - Conditions for Racing

C.1 General.....	11
C.2 Crew.....	11
C.3 Advertising.....	11
C.4 Boat.....	12
C.5 Hull.....	12

C.6 Hull Appendages.....	13
C.7 Rig.....	14
C.8 Sails.....	17

Section D - Hull

D.1 General.....	18
D.2 Hull.....	19

Section E - Hull Appendages

E.1 Parts.....	22
E.2 General.....	22
E.3 Keel and Rudder.....	22
E.4 Keel.....	23

Section F - Rig

F.1 Parts.....	24
F.2 General.....	24
F.3 Mast.....	25
F.4 Booms.....	27
F.5 Standing Rigging.....	29
F.6 Running Rigging.....	29

Section G - Sails

G.1 Parts.....	31
G.2 General.....	31
G.3 Mainsail.....	32
G.4 Headsail.....	36

PART III - APPENDICES

Section H - Illustrations

H.1 Class Insignia.....	40
H.2 Transverse Hull Hollows.....	40

TABLE DES MATIERES

Introduction

CHAPITRE I - ADMINISTRATION

Section A – Généralités

A.1 Langue	4
A.2 Abréviations	4
A.3 Autorités & Responsabilités.....	4
A.4 Administration de la Classe	5
A.5 Règles de l'ISAF	6
A.6 Règles des Championnats	6
A.7 Instructions de Course.....	6
A.8 Modifications des règles de Classe.....	6
A.9 Interprétations des règles de Classe.....	6
A.10 Enregistrement des numéros de coque	7
A.11 Jauge.....	7
A.12 Validité des Certificats	8
A.13 Conformité avec les règles de Classe.....	8
A.14 Nouvelle Jauge	8

Section B Conformité des bateaux

B.1 Certificat de jauge.....	10
B.2 Autocollant de l'Association de classe.....	10

CHAPITRE II - OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS

Section C - Obligations en course

C.1 Généralités	11
C.2 Equipage	11
C.3 Publicité.....	11

C.4 Bateau.....	12
C.5 Coque.....	12
C.6 Appendices.....	13
C.7 Gréement.....	14
C.8 Voiles.....	17

Section D - Coque

D.1 Généralités	18
D.2 Coque	19

Section E - Appendices

E.1 Eléments	22
E.2 Généralités	22
E.3 Quille et Safran	22
E.4 Quille.....	23

Section F - Gréement

F.1 Eléments	24
F.2 Généralités	24
F.3 Mat	25
F.4 Bômes	27
F.5 Gréement dormant.....	29
F.6 Gréement courant.....	29

Section G – Voiles

G.1 Eléments	31
G.2 Généralités	31
G.3 Grand-Voile	32
G.4 Foc	36

CHAPITRE III - ANNEXES

Section H - Illustrations

H.1 Insigne de Classe.....	40
H.2 Creux dans les sections Transversales de la coque.....	40

Introduction

One Metre hulls, hull appendages, rigs and sails may be manufactured by any amateur or professional manufacturer without any requirement for a manufacturing license.

The rules in Part II and III are closed class rules which means that anything not specifically permitted is prohibited.

Owners and crews should be aware that compliance with rules in Section C is NOT checked as part of the certification process.

Rules regulating the use of equipment during a race are contained in Section C of these class rules, Part I of the ERS and in the Racing Rules of Sailing.

This introduction provides an informal background only and the International One Metre Class Rules proper begin on the next page.

Introduction

Les coques de 1M, les appendices, gréements et les voiles peuvent être fabriquées par un amateur ou un professionnel sans aucune exigence d'une licence de fabrication.

Les règles des chapitres II et III sont restrictives ce qui veut dire que ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit.

Les propriétaires et les équipages doivent être avertis que la vérification de la conformité de leurs équipements avec les règles de la section C ne fait pas partie du processus de jauge.

Les règles régissant l'utilisation d'équipement durant une course sont contenues dans la section C de ces règles de classe, dans le chapitre 1 des ERS et dans les règles de course à la voile.

Cette introduction n'est qu'une information et les règles de la classe 1 Mètre commencent proprement dit sur la page suivante.

PART I - ADMINISTRATION

Section A – General

A.1 LANGUAGE

- A.1.1 The official language of the class is English and in case of dispute over translation the English text shall prevail.
- A.1.2 The word "shall" is mandatory and the word "may" is permissive.

A.2 ABBREVIATIONS

ISAF	International Sailing Federation
ISAF-RSD	ISAF - Radio Sailing Division
MNA	ISAF Member National Authority
DM	ISAF-RSD Member
ICA	International One Metre Class Association
NCA	National Class Association
ERS	Equipment Rules of Sailing
RRS	Racing Rules of Sailing

A.3 AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

- A.3.1 Where one does not exist, the functions of the ICA, as specified in these **class rules**, shall be carried out by the ISAF-RSD
- A.3.2 The international authority of the class is the ISAF-RSD which shall co-operate with the ICA in all matters concerning these **class rules**.

CHAPITRE I - ADMINISTRATION

Section A – Généralités

A.1 LANGUE

- A.1.1 La langue officielle de la classe est l'anglais et le texte anglais doit prévaloir en cas de litige sur la traduction.
- A.1.2. Le mot "shall" implique une obligation (doit) et le mot "may" une permission (peut).

A.2 ABBREVIATIONS

ISAF	Fédération Internationale de Voile
ISAF-RSD	ISAF - Division Voile Radiocommandée
MNA	Autorité Nationale Membre de l'ISAF (FFVoile)
DM	Membre de l'ISAF-RSD
ICA	Association Internationale de Classe
NCA	Association Nationale de Classe
ERS	Règles pour l'Équipement des Bateaux (REB)
RRS	Règles de Course à la Voile (RCV)

A.3 AUTORITES ET RESPONSABILITES

- A.3.1 Lorsqu'elles n'existent pas, les fonctions d'une ICA telles que définies dans ces **règles de classe**, doivent être assurées par l'ISAF RSD.
- A.3.2 L'autorité internationale de la classe est l'ISAF RSD qui doit coopérer avec l'ICA dans tous les domaines concernant ces **règles de classe**.

A.3.3 No legal responsibility with respect to these **class rules**, or accuracy of measurement, rests with:

the ISAF
the ISAF-RSD
the MNA
the DM
the ICA
any NCA
the **certification authority**
an official measurer

No claim arising from these **class rules** can be entertained.

A.3.4 Notwithstanding anything contained herein, the **certification authority** has the authority to withdraw a **certificate** and shall do so on the request of the ISAF-RSD.

A.4 ADMINISTRATION OF THE CLASS

A.4.1 The ISAF-RSD has delegated its administrative functions of the class to DMs. A DM may delegate part or all of its functions, as stated in these **class rules**, to an NCA.

A.4.2 In countries where there is no DM, or the DM does not wish to administer the class, its administrative functions as stated in these **class rules** shall be carried out by the ICA which may delegate the administration to an NCA.

A.3.3 Aucune responsabilité légale en rapport avec ces **règles de classe**, ou la précision des mesures, n'est attribuée à:

l'ISAF
l'ISAF-RSD
la MNA
le DM
l'ICA
toute NCA
l'autorité de certification
un jugeur officiel

Aucune réclamation résultant de ces **règles de classe** n'est recevable.

A.3.4 En dépit de tout ce qui suit, **l'autorité de certification** a le pouvoir d'annuler un **certificat de jauge** et doit le faire sur requête de l'ISAF-RSD.

A.4 ADMINISTRATION DE LA CLASSE

A.4.1 L'ISAF RSD a délégué ses fonctions administratives aux pays membres de l'ISAF-RSD (DM). Un pays membre (DM) peut déléguer tout ou partie de ses fonctions, comme spécifié dans ces **règles de classe**, à une Association Nationale de Classe (NCA).

A.4.2 Dans les pays sans DM, ou lorsque le DM ne souhaite pas administrer la classe, ses fonctions administratives comme spécifié dans ces **règles de classe** doivent être assurées par l' Association de Classe internationale (ICA) qui peut déléguer la gestion à une Association Nationale de Classe (NCA).

A.5 ISAF RULES

A.5.1 These **class rules** shall be read in conjunction with the 2005-2008 ERS.

A.5.2 Except where used in headings, when a term is printed in "**bold**" the definition in the ERS applies and when a term is printed in "*italics*" the definition in the RRS applies.

A.6 CHAMPIONSHIP RULES

A.6.1 The Class Championship Rules shall apply at World and Continental Championships.

A.7 SAILING INSTRUCTIONS

A.7.1 These **class rules** shall not be varied by sailing instructions except as provided by A.7.2.

A.7.2 At World or Continental Championships the sailing instructions may vary these **class rules** only with the agreement of the ICA.

A.8 CLASS RULES AMENDMENTS

A.8.1 Amendments to these **class rules** shall be proposed by the ICA and are subject to the approval of ISAF-RSD.

A.9 CLASS RULES INTERPRETATIONS

A.9.1 GENERAL

Interpretation of **class rules**, except as provided by A.9.2, shall be made in accordance with the ISAF-RSD Regulations.

A.5 REGLES ISAF

A.5.1 Ces **règles de classe** doivent être lues conjointement avec les REB 2005-2008.

A.5.2 Excepté dans les titres, quand un terme est imprimé en caractère "**gras**" la définition dans les REB (ERS) s'applique et quand un terme est imprimé en "*italique*" la définition dans les RCV (RRS) s'applique.

A.6 REGLES EN CHAMPIONNAT

A.6.1 Les règles de la Classe en championnat doivent s'appliquer à l'occasion des championnats mondiaux et continentaux.

A.7 INSTRUCTIONS DE COURSE

A.7.1 Ces **règles de classe** ne doivent pas être modifiées par les instructions de course sauf comme prévu dans la règle A.7.2.

A.7.2 Lors de championnats mondiaux et continentaux, les instructions de course peuvent modifier ces **règles de classe** uniquement avec l'accord de l'ICA.

A.8 MODIFICATIONS DES REGLES DE CLASSE

A.8.1 Les modifications de ces **règles de classe** doivent être proposées par l'ICA et sont soumises à l'approbation de l'ISAF-RSD

A.9 INTERPRETATIONS DES REGLES DE CLASSE

A.9.1 GENERALITES

L'interprétation des **règles de classe**, excepté dans le cas du A.9.2, doit être faite selon les règles ISAF-RSD.

A.9.2 AT AN EVENT

Any interpretation of **class rules** required at an event may be made by an international jury constituted in accordance with the RRS. Such interpretation shall only be valid during the event and the organising authority shall, as soon as practical after the event, inform the ISAF-RSD, the DM and the ICA.

A.10 HULL REGISTRATION NUMBER

A.10.1 Registration numbers shall be issued by the **certification authority**.

A.10.2 Registration numbers shall be issued in consecutive order starting at "1".

A.10.3 Each **hull** shall have a unique registration number which shall include the national letters and the **certification authority's** sequential registration number. Under no circumstances may a registration number be used on a **hull** other than the **hull on** which it was first used.

A.11 CERTIFICATION

A.11.1 For a **hull** not previously **certified**, all items required by the measurement form(s) to be measured shall be measured by an **official measurer** and the details entered onto the form(s).

A.11.2 The measurement form(s), and **certification** fee if required, shall be sent to the **certification authority** in the country where the **hull** is to be registered within 4 weeks after completion of measurement.

A.11.3 Upon receipt of a satisfactorily completed measurement form(s) and **certification** fee if required within the 4 week time limit, the **certification authority** may issue a **certificate**.

A.9.2 A L'OCCASION D'UNE EPREUVE

Toute interprétation des **règles de classe** pendant une épreuve peut être faite par un jury international constitué selon les RCV. Une telle interprétation ne peut être valide que durant l'épreuve et l'autorité organisatrice doit, aussitôt que possible après l'épreuve, informer l'ISAF-RSD, le DM et l'ICA.

A.10 IMMATRICULATION DE LA COQUE

A.10.1 Les immatriculations doivent être émises par l'**autorité de certification**

A.10.2 Les immatriculations doivent être émises dans un ordre consécutif commençant par « 1 ».

A.10.3 Chaque **coque** doit avoir un numéro unique d'immatriculation qui doit inclure les lettres nationales et le numéro séquentiel d'immatriculation de l'**autorité de certification**. En aucun cas un no d'immatriculation ne peut être utilisé sur une **coque** autre que celle à laquelle il a été attribué la première fois.

A.11 JAUGE

A.11.1 Pour une **coque** non précédemment **jaugée**, tous les points devant être mesurés et reportés sur le(s) formulaire(s) de mesure doivent être mesurés par un **jaugeur officiel** et les détails doivent être inscrits sur le(s) formulaire(s).

A.11.2 Le(s) formulaire(s) de mesure, et les frais de **jauge** le cas échéant, doivent être envoyés à l'**autorité de certification** du pays où la **coque** doit être enregistrée dans les 4 semaines qui suivent la séance de mesure.

A.11.3 A la réception du(es) formulaire(s) de mesures correctement complété(s) et des frais de **certification** le cas échéant, dans les limites des 4 semaines, l'**autorité de certification** peut émettre un **certificat de jauge**.

A.11.4 The **certification authority** shall retain the original measurement form(s), which shall be transferred to the new **certification authority** upon request if the **hull** is exported.

A.12 VALIDITY OF CERTIFICATE

A.12.1 A **certificate** becomes invalid upon:

- (a) a change of ownership,
- (b) withdrawal by the **certification authority**,
- (c) the issue of another **certificate**.

A.13 COMPLIANCE WITH CLASS RULES

A.13.1 A **boat** ceases to comply with the **class rules** upon:

- (a) use of equipment that does not comply with limitations in the **class rules**,
- (b) use of equipment that does not comply, or that causes the **boat** not to comply, with limitations recorded on the **certificate**,
- (c) alteration or repair of equipment required by the measurement form(s) to be measured, except where permitted by the **class rules**,
- (d) a change of **class rules** that causes equipment in use to cease to be permitted, except where the equipment may comply with the **class rules** in force at the time of its initial **certification control**.

A.14 RE-CERTIFICATION

A.14.1 A **hull** may be issued with a new **certificate**, showing dates of initial and new **certification control** as applicable:

- (a) WHEN A CERTIFICATE BECOMES INVALID UPON CHANGE OF OWNERSHIP and the new owner applies to the **certification authority** in the country where the **hull** is to be registered.

A.11.4 L'**autorité de certification** doit conserver l'original du (des) formulaire(s) de mesure. Il(s) devra(ont) être transmis à la nouvelle **autorité de certification** sur demande si la **coque** est exportée.

A.12 VALIDITE DU CERTIFICAT DE JAUGE

A.12.1 Un **certificat de jauge** est invalidé à l'occasion:

- a) d'un changement de propriétaire
- b) du retrait par l'**autorité de certification**
- c) de l'émission d'un autre **certificat de jauge**.

A.13 CONFORMITE AVEC LES REGLES DE CLASSE

A.13.1 Un **bateau** cesse d'être conforme aux **règles de Classe** à la suite de:

- (a) l'utilisation d'équipements qui ne respectent pas les restrictions des **règles de Classe**.
- (b) l'utilisation d'équipements qui ne respectent pas, ou qui entraînent que le **bateau** ne respecte pas les restrictions mentionnées sur le **certificat de jauge**.
- (c) l'altération ou la réparation de matériels que le(s) formulaire(s) de mesures requière(nt) d'être mesurés, sauf quand les **règles de Classe** le permettent.
- (d) un changement des **règles de Classe** qui fait que le matériel en usage cesse d'être autorisé, sauf quand ce matériel respecte les **règles de Classe** en vigueur au moment de la **séance de jauge** initiale.

A.14 NOUVELLE JAUGE

A.14.1 Une **coque** peut faire l'objet d'un nouveau **certificat de jauge**, indiquant les dates de la **jauge** initiale et de la nouvelle, selon les cas :

- (a) QUAND UN CERTIFICAT DE JAUGE DEVIENT INVALIDE AU CHANGEMENT DE PROPRIETE et que le nouveau propriétaire en fait la demande auprès de l'**autorité de certification** dans le pays où la **coque** doit être enregistrée.

The application shall include the old **certificate** and re-**certification** fee if required. In the case of an imported hull the certification authority shall request the measurement form(s) from the previous **certification authority** and a new hull registration number shall be issued,

- (b) WHEN A CERTIFICATE HAS BEEN WITHDRAWN, OR WHEN THE CERTIFICATE AND MEASUREMENT FORM(S) CANNOT BE LOCATED and **certification control** as required for initial **certification** has been undertaken.

A.14.2 A **boat** that has ceased to comply with the **class rules** may be brought into compliance:

- (a) WHEN THE LIMITATIONS AFFECTING THE EQUIPMENT ARE IN THE CLASS RULES by carrying out **certification control** of affected equipment,
- (b) WHEN THE LIMITATIONS AFFECTING THE EQUIPMENT ARE ON THE CERTIFICATE by carrying out **certification control** of affected equipment as required for initial **certification**

La demande doit comprendre l'ancien **certificat de jauge** et les frais de re-**certification**, si nécessaires. Dans le cas d'une coque importée l'autorité de certification doit demander à la précédente **autorité de certification** le (s) formulaires de mesures et une nouvelle immatriculation sera émise.

- (b) QUAND UN CERTIFICAT DE JAUGE A ETE RETIRE OU QUAND LE CERTIFICAT ET LE (S) FORMULAIRE(S) DE MESURES NE PEUVENT PAS ETRE RETROUVES et que la **séance de jauge** requise pour la **certification** initiale a été effectuée.

A.14.2 Un **bateau** qui a cessé d'être en conformité avec les **règles de Classe** peut-être remis en conformité :

- (a) QUAND LES RESTRICTIONS AFFECTANT LES EQUIPEMENTS SONT DANS LES REGLES DE CLASSE, en procédant à la **jauge** de l'équipement concerné.
- (b) QUAND LES RESTRICTIONS AFFECTANT LES EQUIPEMENTS SONT SUR LE CERTIFICAT DE JAUGE, en procédant à la **jauge** de l'équipement concerné, comme demandé lors de la **jauge** initiale.

Section B - Boat Eligibility

To be eligible to take part in *racing*, the rules in this section shall be complied with.

B.1 CERTIFICATE

B.1.1 The **hull** shall have a valid **certificate**.

B.1.2 A **certificate** issued prior to the effective date of these **class rules** remains valid until any of the criteria in A.12.1 is met.

B.2 CLASS ASSOCIATION STICKER

B.2.1 A valid class association sticker, if required by the NCA or the ICA, shall be affixed to the **hull** in a conspicuous position.

Section B – Admission des bateaux

Pour être admis à courir, les règles de cette section doivent être respectées.

B.1 CERTIFICAT DE JAUGE

B.1.1 La **coque** doit avoir un **certificat de jauge** valide

B.1.2 Un **certificat de jauge** délivré avant la date effective de ces **règles de classe** reste valide tant que les critères de l'article A.12.1 sont respectés.

B.2 AUTOCOLLANT DE L'ASSOCIATION DE CLASSE

B.2.1 Un autocollant valide de l'association de classe, si requis par la NCA (Association Nationale de classe) ou l'ICA (Association Internationale de Classe), doit être apposé sur la **coque** de façon visible.

PART II - REQUIREMENTS AND LIMITATION

The **crew** and the **boat** shall comply with the rules in Part II when *racing*. Measurement to check conformity with rules of Section C is not part of **certification control**.

The rules in Part II are **closed class rules**. Measurement shall be carried out in accordance with the ERS except where varied in this Part.

Section C - Conditions for Racing

C.1 GENERAL

C.1.1 RULES

The following ERS rules shall not apply:

- (a) B. 7.1 Mainsail, Foresail and Mizzen Booms set on a Mast
- (b) B.7.2 Headsail Booms

C.2 CREW

C.2.1 LIMITATIONS

The **crew** shall consist of one person.

C.3 ADVERTISING

C.3.1 LIMITATIONS

The **boat** shall display only such advertising as permitted by the ISAF Advertising Code, Category C.

CHAPITRE II – OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS

L'**équipage** et le **bateau** doivent être en conformité avec les règles de ce chapitre II quand ils sont en *course*. Les mesures pour vérifier la conformité avec les règles de la section C ne font pas partie de la **séance de jauge**.

Les règles du chapitre II sont des **règles de classe à restriction**. Les mesures doivent être réalisées en concordance avec les ERS sauf indication contraire dans ce chapitre.

Section C - Conditions pour courir

C.1 GENERALITES

C.1.1 REGLES

Les règles suivantes de l'ERS ne s'appliquent pas :

- (a) B. 7.1 Grand-voile, bômes de voiles d'avant et d'artimon fixées au mât
- (b) B.7.2 bômes de foc.

G.1 EQUIPAGE

C.2.1 RESTRICTIONS

L'**équipage** ne doit être constitué que d'une seule personne.

C.3 PUBLICITE

C.3.1 RESTRICTIONS

Le **bateau** ne doit porter que des publicités telles qu'autorisées par le code de publicité de l'ISAF, catégorie C

C.4 BOAT

C.4.1 DIMENSIONS

With the **boat** floating in fresh water:

	minimum ...maximum
Draugh.....	370 mm.....420 mm
The depth of hull from waterline.....	60 mm
Hull length	1000 mm

C.4.2 WEIGHT

	minimum...maximum
The weight of boat in dry condition excluding wind indicator if used.....	4000 g

C.4.3 CORRECTOR WEIGHT(S)

Corrector weight(s) to achieve compliance with C.4.2, if used, shall be fixed in/on the **hull**.

C.4.4 WATER

Water shall not be used to trim the **boat** and may be removed at any time.

C.5 HULL

C.5.1 IDENTIFICATION

The hull registration number shall be displayed on the external surface of the **hull** shell or deck clearly and legibly with a minimum height of 20 mm.

C.5.2 MAINTENANCE

Routine maintenance to the **hull** such as removing and adding fittings and remote control equipment, replacing **hull** patches, painting, polishing, smoothing etc., is permitted without re-measurement and **re-certification** provided the compliance with D.2 is not affected.

C.4 BATEAU

C.4.1 DIMENSIONS

Avec le **bateau** flottant en eau douce:

	minimum ...maximum
Tirant d'eau.....	370 mm.....420 mm
Profondeur de la coque depuis la ligne de flottaison.....	60 mm
Longueur de coque	1000 mm

C.4.2 POIDS

	minimum...maximum
Le poids du bateau à sec excluant la girouette si utilisée	4000 g

C.4.3 POIDS CORRECTEUR(S)

Les **poids correcteurs**, si utilisés, pour être en conformité avec C.4.2, doivent être fixés dans/sur la **coque**.

C.4.4 EAU

L'eau ne doit pas être utilisée pour équilibrer le **bateau** et peut être vidée à n'importe quel moment.

C.5 COQUE

C.5.1 IDENTIFICATION

Le numéro d'enregistrement de coque doit être apposé sur la surface extérieure de la **coque** ou du pont de façon claire et lisible avec une hauteur de 20 mm minimum.

C.5.2 MAINTENANCE

La maintenance usuelle, telle que ôter, ajouter de l'accastillage et l'équipement radio, remplacer les patches de **coque**, peinture, polissage et ponçage etc... est autorisée sans devoir re-mesurer et **re-jauger** la **coque** à condition que la conformité avec D.2 ne soit pas affectée.

C.5.3 REMOTE CONTROL EQUIPMENT

USE

- (a) The rudder control unit shall control the **rudder** only.
- (b) The sheet control unit shall control the mainsail sheet and headsail sheet only.
- (c) Except for control unit positioning information and radio link information, no radio transmissions from the **boat** shall be made.
- (d) Remote control and/or related equipment if temporarily removed and or replaced:
 - (1) shall be refitted in the same position.
 - (2) shall be replaced by equipment of similar weight.

C.6 HULL APPENDAGES

C.6.1 MAINTENANCE

The **hull appendages** may be altered after **certification control**, without undergoing new **certification control**, provided compliance with E.3 is not affected.

C.6.2 LIMITATIONS

Except when a **hull appendage** has been lost or damaged beyond repair, only one **keel** and one **rudder** shall be used during an event. Replacement may be made only with the approval of the race committee. Unless the **hull appendage** has been lost, the race committee shall remove or cancel any **equipment limitation mark** attached to the **hull appendage** that has been replaced.

C.5.3 EQUIPEMENT RADIO

UTILISATION

- (a) L'unité de contrôle de barre ne doit contrôler que le **safran** uniquement.
- (b) L'unité de contrôle des voiles ne doit contrôler que la grand-voile et le foc uniquement.
- (c) Excepté pour l'information de position d'une unité de contrôle et les informations de liaison radio, aucune transmission radio provenant du **bateau** n'est autorisée.
- (d) L'équipement radio et/ou ses accessoires si otés et ou remplacés temporairement:
 - (1) doivent être remplacés dans la même position.
 - (2) doivent être remplacés par un équipement de poids similaire.

C.6 APPENDICES DE COQUE

C.6.1 MAINTENANCE

Les **appendices de coque** peuvent être modifiés après la **jauge**, sans entreprendre une nouvelle **séance de jauge**, si la conformité avec E.3 n'est pas affectée.

C.6.2 RESTRICTIONS

Lors d'une manifestation ne doivent être utilisés qu'une seule **quille** et qu'un seul **safran** sauf quand un **appendice** a été perdu ou endommagé sans possibilité de réparation. De tels remplacements peuvent être faits seulement avec l'approbation du comité de course. A moins que l'**appendice de coque** n'ait été perdu, le comité de course doit ôter ou annuler toute **marque de limitation d'équipement** relative à l'**appendice de coque** remplacé.

C.6.3 USE

- (a) The **keel** shall not move or rotate relative to the **hull**, except by flexing.
- (b) The **hull appendages** shall not project outboard of the **hull**.

C.6.4 WEIGHTS

	minimum...	maximum
Keel , excluding fasteners to hull	2200 g.....	2500 g
Rudder , including stock.....		75 g

C.7 RIG

C.7.1 LIMITATIONS

Except when an item has been lost or damaged beyond repair, one **mast**, one mainsail **boom** and one headsail **boom**, for each of the three **rigs**, may be used during an event. Replacement may be made only with the approval of the race committee. Unless the **spar** is lost, the race committee shall remove or cancel any **event limitation mark** attached to the **spar** that has been replaced.

C.7.2 USE

The **rig** shall not project beyond the fore and aft ends of the **hull**.

C.6.3 UTILISATION

- (a) La **quille** ne doit pas bouger ou pivoter par rapport à la **coque**, sauf par flexion.
- (b) Les **appendices de coque** ne doivent pas dépasser de la **coque**.

C.6.4 POIDS

	minimum...	maximum
Quille , à l'exclusion de la fixation à la coque	2200 g.....	2500 g
Safran , y compris la mèche.....		75 g

C.7 GREEMENT

C.7.1 RESTRICTIONS

Lors d'une manifestation ne doivent être utilisés qu'un seul **mât**, qu'une seule **bôme** de grand-voile et qu'une seule **bôme** de foc pour chacun des trois **gréements** sauf quand une pièce a été perdue ou endommagée sans possibilité de réparation. Le remplacement peut être fait seulement avec l'approbation du comité de course. A moins que l'**espar** n'ait été perdu, le comité de course doit ôter ou annuler toute **marque de limitation d'épreuve** relative à l'**espar** remplacé.

C.7.2 UTILISATION

Le **gréement** ne doit pas dépasser les extrémités avant et arrière de la **coque**.

C.7.3 ADDED WEIGHTS

(a) Weights of any material may be positioned in and/or on a mast **spar** below the **lower point**. Weights of density greater than 8.000 kg/m³ may be positioned in and/or on a mast **spar** above the **lower point**.

(b) Such weights may be removed or added at any time subject to C.4.1 and C.4.2

C.7.4 MAST

(a) DIMENSIONS

minimum...maximum

Lower point to deck limit mark
as defined in D.1.5.....60 mm.....100 mm
Within these limits, the variation in
height of **lower point** for each **rig**.....
.....± 5 mm

Mast spar curvature between
lower point and **upper point**.....unrestricted

(b) USE

The **spar** stepping position and wind indicator position are optional.

C.7.5 BOOMS

DIMENSIONS

minimum...maximum

Boom spar curvature measured between
points on the top of the **spar** 10 mm from
each end.....3 mm

C.7.6 STANDING RIGGING

USE

The headsail boom swivel shall be attached to the **hull**

C.7.3 POIDS ADDITIONNELS

(a) Des poids de n'importe quel matériau peuvent être positionnés dans et/ou sur le **mât** en dessous de la **marque inférieure**. Des poids d'une densité supérieure à 8,0 peuvent être placés dans et/ou sur le **mât** au dessus de la **marque inférieure**.

(b) Ces poids peuvent être ôtés ou ajoutés à tout moment selon les règles C.4.1 et C.4.2

C.7.4 MAT

(a) DIMENSIONS

minimum...maximum

De la **marque inférieure** à la **marque de pont** définie en D.1.5.....60 mm.....100 mm
Dans ces limites, la tolérance en
hauteur de la **marque inférieure**
pour chaque **gréement**..... ±5 mm

Cintrage du mât entre la **marque inférieure** et la **marque supérieure**..... illimité

(b) UTILISATION

La position du pied de l'**espar** et la position de la girouette sont facultatives.

C.7.5 BOMES

DIMENSIONS

minimum...maximum

Cintrage des bômes mesuré entre les
points supérieurs situés à 10 mm de
chaque extrémité de l'**espar**3 mm

C.7.6 GREEMENT DORMANT

UTILISATION

Le pivot de la bôme de foc doit être placé approximativement

approximately on the **hull** centreplane. The alignment of the swivel between the **hull** and the headsail **boom** shall be controlled only by the **rigging** tension.

C.7.7 RUNNING RIGGING

USE

(a) The mainsail sheet and the headsail sheet may be worked by a sheet control line attached to the sheet control unit.

(b) The upper end of any headsail boom topping lift shall be attached to the headsail halyard and/or stay, or their mast **spar** fitting(s).

(c) A headsail boom topping lift restraint line attached to, or passing around, the topping lift may be attached to and/or passed around any or all of the following: topping lift; headsail; headsail halyard; headsail stay; headsail boom.

(d) A mainsail **tack** control line may be passed around or through the mast **spar**, the mainsail boom **spar** and/or their fittings

dans le plan médian de la **coque**. L'alignement du pivot entre la **coque** et la **bôme** de foc ne doit être contrôlé que par la tension du **gréement**.

C.7.7 GREEMENT COURANT

UTILISATION

(a) La grand-voile et le foc peuvent être actionnés par une écoute attachée à l'unité de contrôle des voiles.

(b) La balancine de bôme de foc doit être fixée à la drisse de foc et/ou à l'étai ou à leur(s) fixation(s) sur le **mât**.

(c) Un bout de retenue de la balancine attaché à la balancine ou passé autour peut être attaché et/ou passé autour de tous, ou de n'importe lequel des éléments suivants : balancine, foc, drisse de foc, étai, bôme de foc.

(d) Un bout du **point d'amure** de la grand-voile peut être passé autour ou à travers le **mât**, la bôme de grand-voile et/ou leurs accastillages.

C.8 SAILS

C.8.1 MAINTENANCE

Routine maintenance such as replacement of battens and patching over damaged areas is permitted without re-measurement and **re-certification**.

C.8.2 LIMITATIONS

Except when a **sail** has been lost or damaged beyond repair, no more than one mainsail and one head sail, for each **rig**, shall be used during an event. Replacement may be made only with the approval of the race committee. Unless the **sail** is lost, the race committee shall remove or cancel any **event limitation mark** attached to the **sail** that has been replaced

C.8.3 IDENTIFICATION

Identification shall comply with the RRS. **Sails certified** before 1st January 2005 shall comply with the sail identification rules in force at that time or at the time of **certification**.

C.8.4 USE

(a) GENERAL

- (1) A **sail** of one **rig** shall not be used with another **rig**.
- (2) A **sail** may not be used alone, except where the other **sail** of that **rig** has been lost or damaged during the race.

(b) MAINSAIL

- (1) **The tack point** shall not be set more than 25 mm forward of the forward end of the boom **spar** and the **clew point** shall not be set more than 25 mm aft of the aft end of the boom **spar**.
- (2) Any **luff** bolt rope or **luff** slides shall be set in a

C.8 VOILES

C.8.1 MAINTENANCE

La maintenance usuelle telle que le remplacement des lattes et des renforts sur des parties endommagées est autorisée sans nouvelle mesure et nouvelle **jauge**.

C.8.2 RESTRICTIONS

Lors d'une manifestation ne doivent être utilisés qu'une seule grand-voile et qu'un seul foc pour chaque **gréement** sauf quand une **voile** a été perdue ou endommagée sans possibilité de réparation. Le remplacement peut être fait seulement après l'approbation du comité de course. A moins que la **voile** n'ait été perdue, le comité de course doit ôter ou annuler toute **marque de limitation d'épreuve** relative à la **voile** remplacée.

C.8.3 IDENTIFICATION

L'identification doit être en conformité avec les RRS (ou RCV). Des **voiles jaugées** avant le 1^{er} Janvier 2005 doivent être en conformité avec les règles d'identification des voiles en vigueur alors, ou au moment de la **jauge**.

C.8.4 UTILISATION

(a) GENERALITES

- (1) Une **voile** d'un **gréement** ne doit pas être utilisée avec un autre **gréement**.
- (2) Une **voile** ne peut pas être utilisée seule, sauf quand l'autre **voile** de ce **gréement** a été perdue ou endommagée durant la régata.

(b) GRAND-VOILE

- (1) Le **point d'amure** ne doit pas dépasser de plus de 25 mm l'extrémité avant de la **bôme** et le **point d'écoute** ne doit pas dépasser de plus de 25 mm l'extrémité arrière de la **bôme**.
- (2) Toute ralingue ou coulisseau de **guindant** doit être.

mast **spar** track.

(3) **Luff tabling** may envelop a mast **spar** jackstay.

(c) HEADSAIL

(1) A line taken through the **tack point** and the **head point** shall cut the forward face of the mast spar lower than the lower edge of the headsail stay **limit mark** at the fore side of the **spar** when the boom **spar** is on the centreplane of the **hull**.

(2) The **tack point** shall not be set more than 25 mm forward of the forward end of the boom spar and the **clew point** shall not be set more than 25 mm aft of the aft end of the boom **spar**

(3) **Luff tabling** may envelop the headsail stay.

(4) Any **luff** slides shall be set on the headsail stay

Section D - Hull

D.1 GENERAL

D.1.1 RULES

The **hull** shall either comply with the **class rules** in force at the time of its initial **certification control** or comply with the current **class rules**.

D.1.2 CERTIFICATION

See rule A.11.

D.1.3 BUILDERS

(a) No building licence is required for **hulls** built in accordance with D.2.1.

(b) A building licence may be granted to commercial builders who wish to use mass production methods to lower the cost of **hulls**, but which do not comply with

fixé dans une gorge de mât.

(3) L'**ourlet de guindant** peut entourer une **draille**

(c) FOC

(1) Une ligne droite passant par le **point d'amure** et le **point de drisse** doit couper la face avant du mât en dessous du bord inférieur de la **marque limite** d'étai sur la face avant du mât quand la **bôme** de foc est maintenue dans l'axe de la **coque**.

(2) Le **point d'amure** ne doit pas dépasser de plus de 25 mm l'extrémité avant de la bôme et le **point d'écoute** ne doit pas dépasser de plus de 25 mm l'extrémité arrière de la **bôme**.

(3) L'**ourlet de guindant** peut entourer l'étai de foc.

(4) Tout coulisseau de **guindant** doit être fixé sur l'étai.

Section D - Coque

D.1 GENERALITES

D.1.1 REGLES

La **coque** doit être en conformité soit avec les **règles de classe** en vigueur au moment de la **jauge** initiale soit avec les **règles de classe** en cours.

D.1.2 JAUGE

Voir la règle A.11

D.1.3 FABRICANTS

(a) Aucune licence de fabrication n'est requise pour les **coques** construites conformément au D.2.1

(b) Une licence de construction peut être octroyée à des constructeurs professionnels qui souhaitent utiliser des méthodes de production de masse pour diminuer

D.2.I. Such license shall be based on a building specification approved by the ICA and the ISAF-RSD and a contract between the ISAF-RSD and the builder.

D.1.4 IDENTIFICATION

The hull registration number shall be marked in an easily visible location on a non-removable part of the **hull** excluding fittings and **corrector weights** by any of the following means: painting on, engraving in, bonding in, moulding in.

D.1.5 DECK LIMIT MARK

The **deck limit mark** shall be displayed on the centreplane of the **hull** near to the mast position. It shall be a minimum of 5 mm in diameter.

D.2 HULL

D.2.1 MATERIALS

(a) Subject to (b) and (c), the **hull**, excluding fittings and remote control equipment but including any supports and containers for such items, shall be made of and joined using one or more of the following materials:

- (1) metal,
- (2) wood; wood based products containing only permitted materials,
- (3) glass fibre reinforced plastic,
- (4) adhesive,
- (5) varnish; paint,
- (6) film covering materials which may be fibre reinforced,
- (7) elastomeric material,
- (8) thermoplastic, which may be moulded, containing only permitted materials.

(b) In glass fibre reinforced plastic:

- (1) an external gel coat is optional and may be pigmented,

le coût des **coques**, mais qui ne respectent pas D.2.1. Une telle licence doit être basée sur une spécification de fabrication approuvée par l'ICA et l'ISAF-RSD et un contrat entre l'ISAF-RSD et le fabricant.

D.1.4 IDENTIFICATION

Le numéro d'enregistrement de coque doit être marqué sur un endroit aisément visible et immuable de la **coque** excluant l'accastillage et les **poids correcteurs** par l'un quelconque des moyens suivants: peinture, gravure, collage, moulage.

D.1.5 MARQUE DU PONT

La **marque du pont** doit être apposée sur l'axe médian de la **coque** près du mât. Il doit avoir au minimum 5 mm de diamètre.

D.2 COQUE

D.2.1 MATERIAUX

(a) Tout en étant soumis aux points (b) et (c) suivants, la **coque**, excluant l'accastillage et les équipements de radio, mais incluant tous les supports ou conteneurs de tels équipements, doit être fabriquée ou assemblée en utilisant un ou plusieurs des matériaux suivants.

- (1) Métal,
- (2) Bois, produits à base de bois contenant seulement des matériaux autorisés,
- (3) Fibres de verre,
- (4) adhésifs
- (5) vernis, peinture
- (6) Film à recouvrir qui peuvent être des fibres renforcées,
- (7) Matériaux élastomères,
- (8) Feuille de thermo-plastique, qui peut être moulée, ne contenant que des matériaux autorisés.

(b) Pour les fibres de verre

- (1) Un gel-coat externe est optionnel et peut être pigmenté.

- (2) an external paint coating is optional,
 - (3) the laminating resin shall be unpigmented,
 - (4) the reinforcement shall be glass fibre in any of the following forms: roving, tape, chopped strand mat and woven cloth,
 - (5) the interior shall be un-coated to permit non-destructive examination for verification of the material content.
- (c) With the exception of elastomeric materials, materials shall not be: expanded, foamed, honeycombed.
- (d) Unrestricted by (a) and (b):
- (1) a builder's mark may be applied,
 - (2) the hull registration number shall be applied.
 - (3) A **hull** made with Texalium and with a date of initial **fundamental measurement**, prior to 1 September 2004 may be **certified**.

D.2.2 CONSTRUCTION

Construction is unrestricted subject to the following:

- (a) The **hull** shall be a monohull.
- (b) Except for trunking for the **keel** and **rudder**, the **hull** shall not have:
- (1) voids in the waterplane and/or the underwater profile,
 - (2) hollows in the plan view and/or the underwater profile that exceed 3mm,
 - (3) transverse hollows in the undersurface of the **hull** that exceed 3 mm when tested parallel to the waterplane as in figure H.2.
- (c) The forward 10 mm of the **hull** shall be of elastomeric material.
- (d) The **rudder** shall be attached to the **hull** aft of where the **keel** is attached.

- (2) Une peinture externe est optionnelle.
 - (3) Les couches de résine ne doivent pas être pigmentées
 - (4) Le matériau de renfort doit être en fibres de verre sous n'importe laquelle des formes suivantes : roving, bande, mat et tissu.
 - (5) L'intérieur ne doit pas être recouvert pour permettre un examen non destructif lors de la vérification du matériau.
- (c) A l'exception des matériaux élastomères, les matériaux ne doivent pas être : expansés, en mousse ou alvéolés.
- (d) Sans tenir compte des points (a) et (b):
- (1) Une marque de constructeur peut être appliquée,
 - (2) Le numéro d'enregistrement de coque doit être apposé.
 - (3) Une **coque** construite en Texalium avec une date de **mesure fondamentale** initiale, antérieure au 1 septembre 2004 peut être **jaugée**.

D.2.2 CONSTRUCTION

La construction est libre et soumise à ce qui suit:

- (a) La **coque** doit être monocoque.
- (b) A l'exception des creux et vides créés par le puits de **quille** et le **safran** (tube de jaumière), la **coque** ne doit pas avoir:
- (1) de vides dans le plan de flottaison et/ou le profil immergé,
 - (2) de creux qui dépassent 3 mm dans sur les vues de profil ou en plan des oeuvres vives de la coque.
 - (3) de creux dans la surface inférieure de la **coque** qui dépassent 3 mm, mesurés parallèlement au plan de flottaison, comme sur le schéma H.2.
- (c) Les 10 mm les plus en avant de la **coque** doivent être en matériau élastomère.
- (d) La fixation du **safran** doit être placée en arrière de la **quille**.

D.2.3 FITTINGS

Fittings are unrestricted except that:

- (a) Fittings that can contribute to the stiffness and/or strength and/or watertight integrity of the **hull** shall be of materials permitted by D.2.1.
- (b) Ball and/or roller bearings may be used for: sheet control line blocks, mainsail boom sheet blocks, headsail boom sheet blocks.
- (c) Fittings shall not project outboard of the **hull** shell or deck.

D.2.4 REMOTE CONTROL EQUIPMENT

(a) The following is permitted:

- (1) One receiver.
 - (2) One rudder control unit.
 - (3) One sheet control unit.
 - (4) Battery cells assembled in one or more packs.
 - (5) Electric cables, connectors and switches.
- (b) The rudder control unit and the sheet control unit may contain ball and/or roller bearings.
- (c) Remote control equipment may be fastened using hook and loop fasteners and/or the materials listed in D.2.1(a).

D.2.3 ACCASTILLAGE

L'accastillage est libre à condition que :

- (a) L'accastillage qui peut contribuer à la raideur et/ou la robustesse et/ou l'étanchéité de la **coque** doit être en matériaux autorisés par la règle D.2.1.
- (b) Des roulements à billes et/ou à rouleaux peuvent être utilisés pour : les poulies du circuit d'écoutes, les poulies de l'écoute de grand-voile, les poulies de l'écoute de foc.
- (c) L'accastillage ne doit pas dépasser les limites extérieures de la **coque** et du pont.

D.2.4 EQUIPEMENT RADIO

(a) Ce qui suit est autorisé:

- (1) un récepteur
 - (2) une unité de contrôle du safran
 - (3) une unité de contrôle des écoutes
 - (4) des accus assemblés en un ou plusieurs packs
 - (5) des fils électriques, connecteurs et interrupteurs
- (b) L'unité de contrôle du safran et l'unité de contrôle des écoutes peuvent contenir des roulements à billes et /ou à rouleaux.
- (c) L'équipement radio peut être fixé par des crochets et des attaches et/ou par les matériaux listés en D.2.1(a)

Section E - Hull Appendages

E.1 PARTS

E.1.1 MANDATORY

(a) **Keel**, which may comprise a **fin** and a **bulb**.

(b) **Rudder**

E.2 GENERAL

E.2.1 RULES

Hull appendages shall comply with the current **class rules**.

E.2.2 BUILDERS

No license is required

E.3 KEEL AND RUDDER

E.3.1 MATERIALS

Materials shall not be of density higher than lead (11.300 kg/m³).

E.3.2 CONSTRUCTION

Construction is unrestricted subject to the following:

(a) The **keel** and **rudder** shall be removable from the **hull**.

(b) The **keel** and **rudder** shall not

- (1) be connected,
- (2) be articulated,
- (3) have openings through which water could flow when in use.

Section E – Appendices de la Coque

E.1 ELEMENTS

E.1.1 OBLIGATOIRES

(a) La **quille**, qui peut inclure un **aileron** et un **bulbe**.

(b) Le **safran**

E.2 GENERALITES

E.2.1 REGLES

Les **appendices de coque** doivent respecter les présentes **règles de classe**

E.2.2 FABRICANTS

Aucune licence n'est requise.

E.3 QUILLE ET SAFRAN

E.3.1 MATERIAUX

Les matériaux ne doivent pas être d'une densité supérieure à celle du plomb (11,300 kg/m³)

E.3.2 CONSTRUCTION

La construction est libre et soumise aux points suivants:

(a) La **quille** et le **safran** doivent être démontables de la **coque**.

(b) La **quille** et le **safran** ne doivent pas:

- (1) être connectés
- (2) être articulés
- (3) avoir d'ouverture par où l'eau puisse passer en course

E.4 KEEL

E.4.1 DIMENSIONS

minimum....maximum

The largest transverse dimension except
for the lowest 60 mm.....20 mm

E.4 QUILLE

E.4.1 DIMENSIONS

minimum....maximum

La plus grande épaisseur excepté dans
les derniers 60 mm.....20 mm

Section F – Rig

F.1 PARTS

F.1.1 MANDATORY

- (a) **Mast.**
- (b) Mainsail **boom.**
- (c) Headsail **boom.**
- (d) Standing **rigging.**
- (e) Running **rigging.**
- (f) Fittings.

F.2 GENERAL

F.2.1 RULES

Rigs shall comply with the current **class rules.**

F.2.2 MANUFACTURERS

No licence is required.

F.2.3 LIMITATIONS

The function of items shall be limited to what is normally provided by items of their type.

F.2.4 CONSTRUCTION

- (a) Fittings and/or control lines may be combined provided their function is not extended beyond what is permitted.
- (b) The position of parts, and the length and tension of **rigging**, may be adjustable unless otherwise restricted.
- (c) Ball and/or roller bearings may be used for: kicking strap fitting; gooseneck; mainsail boom sheet blocks; headsail boom sheet blocks; headsail boom swivel.

Section F – Gréement

F.1 ELEMENTS

F.1.1 OBLIGATOIRES

- (a) **Mât.**
- (b) **Bôme** de grand-voile.
- (c) **Bôme** de foc.
 - (d) Gréement **dormant.**
- (e) **Gréement** courant
- (f) Accastillages.

F.2 GENERALITES

F.2.1 REGLES

Les **gréements** doivent être conformes aux **règles de classe** en cours.

F.2.2 FABRICANTS

Aucune licence n'est requise.

F.2.3 RESTRICTIONS

La fonction des éléments doit être limitée à leur usage normal.

F.2.4 CONSTRUCTION

- (a)) L'accastillage et/ou les bouts peuvent être combinés tant que leur fonction n'est pas étendue au-delà de ce qui est autorisé.
- (b) Le positionnement des éléments, et la longueur et la tension du **gréement** peuvent être ajustables, sauf dispositions contraires.
- (c) Des roulements à billes et/ou à rouleaux peuvent être utilisés pour : la fixation du hâte-bas et du vit de mulet; poulies d'écoute de grand-voile; poulies de bôme de foc; axe de bôme de foc.

F.3 MAST

F.3.1 MATERIALS

- (a) The **spar** shall be aluminium alloy of 2024, 6005, 6061, 6063, 6082 or 7075 grade, or wood.
- (b) Other permitted materials in the **spar** are: adhesive; paint; powder coat; varnish; wax. An aluminium alloy **spar** may be anodised.

F.3.2 CONSTRUCTION

- (a) A mast stub arrangement is permitted and, if used, shall be taken to be part of the **mast**.
- (b) Between the **lower point** and the **upper point** the **spar** section shall be:
- (1) of circular outer shape,
 - (2) constant
- within the variations permitted by F.3.4 except for the following permitted items:
- an internal sail track,
 - local cutaways for the insertion of a bolt rope or slides,
 - openings for fittings and/or **rigging**, internal and/or external **spar** joiners.
- (c) **Limit marks** may be applied by the following means:
- (1) paint,
 - (2) self adhesive tape,
 - (3) fittings.

F.3.3 FITTINGS

(a) MANDATORY

- (1) Mainsail halyard fitting or opening.
- (2) Shroud fitting(s) or opening(s).
- (3) Gooseneck.
- (4) Kicking strap fitting.

F.3 MAT

F.3.1 MATERIAUX

- (a) L'**espar** doit être en alliage d'aluminium grade 2024, 6005, 6061, 6063, 6082 ou 7075 ou en bois.
- (b) Les autres matériaux autorisés dans l'**espar** sont: adhésif, peinture, couche de finition, vernis, cire. Un **espar** en alliage d'aluminium peut être anodisé.

F.3.2 CONSTRUCTION

- (a) Un système de pied de mât est autorisé et, si utilisé, doit faire partie du **mât**.
- (b) Entre le **point de mesure inférieure** et le **point de mesure supérieure**, la section de l'**espar** doit être:
- (1) circulaire,
 - (2) constante
- dans les limites permises par F.3.4. sauf pour les éléments autorisés suivants:
- une gorge intérieure,
 - des découpes locales pour l'insertion de la ralingue ou de coulisseaux, des trous pour l'accastillage et/ou le **gréement**, des manchons internes ou externes pour l'**espar**.
- (c) Des **marques limites** peuvent être appliquées au moyen de :
- (1) peinture
 - (2) bande adhésive
 - (3) accastillage

F.3.3 ACCASTILLAGE

(a) OBLIGATOIRE

- (1) Fixation de la drisse de grand-voile ou ouverture,
- (2) Attache(s) de hauban ou ouverture(s)
- (3) Vit de mulet,
- (4) Fixation de hale-bas.

(b) OPTIONAL

- (1) Wind indicator and/or its fitting.
- (2) Backstay crane and its fitting.
- (3) Headsail stay fitting or opening.
- (4) Headsail halyard fitting or opening.
- (5) Pair of **spreaders** and their fittings(s) and/or opening(s).

- (6) Mast **spar** rings and/or loops to attach mainsail **luff** to the **spar**.
- (7) Mainsail jackstay fittings.
- (8) Mainsail **tack** fitting(s).
- (9) Mast strut and its fitting.
- (10) Checkstay fittings(s).
- (11) Deck fitting.
- (12) Heel fitting with or without mast jack.
- (13) Added weights.

(c) CONSTRUCTION

- (1) A mainsail halyard fitting may include one part that rotates with the **sail** about an axis located inside or outside the **spar** section.
- (2) The mainsail boom **spar** and the kicking strap pivot points shall be aft of the mast **spar** in the regions adjacent to these points.

F.3.4 DIMENSIONS

	minimum...maximum
Lower point to upper point	
mast 1.....	1600 mm
mast 2.....	1180 mm
mast 3.....	880 mm

(b) OPTIONNEL

- (1) Girouette et/ou sa fixation.
- (2) Potence de patacas et sa fixation.
- (3) Attache de l'étai de foc ou ouverture.
- (4) Attache de la drisse de foc ou ouverture
- (5) Paire de **barres de flèche** et leur(s) fixation(s) et/ou ouverture(s)
- (6) Anneaux de **mât** et/ou ganses pour la fixation du **guindant** de grand-voile à l'**espar**.
- (7) Fixations de la draille de grand-voile.
- (8) Fixation(s) du **point d'amure** de grand-voile.
- (9) Pied de mât et fixation(s).
- (10) Fixation(s) de haubans de pied de mât.
- (11) Emplature de pont.
- (12) Ferrure de pied de mât avec ou sans jambe de force.
- (13) Poids additionels.

(c) CONSTRUCTION

- (1) L'attache de drisse de grand-voile peut comprendre une pièce qui tourne avec la **voile** autour d'un axe situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la section de l'**espar**.
- (2) Les axes de la bôme de grand-voile et du hâle-bas doivent être en arrière du **mât** dans des régions adjacentes à ces points.

F.3.4 DIMENSIONS

	minimum...maximum
Point de mesure inférieur au point supérieur	
mât 1.....	1600 mm
mât 2.....	1180 mm
mât 3.....	880 mm

Lower edge of headsail stay **limit mark** at fore side
of **spar to upper point**

mast 1	220 mm
mast 2.....	160 mm
mast 3.....	120 mm

Height of checkstay **rigging point**
above **heel point**.....100 mm

Spar between **lower point** and **upper point** ignoring
features permitted by F.3.2(b):

diameter.....	10.6 mm
Difference between largest and smallest diameter..	0.3 mm
for an aluminium spar , the difference between largest and smallest value along the spar of any wall thickness dimension.....	0.1 mm

Length of **spar** joiners.....100 mm

Total length of local cutaways between **lower point**
and **upper point**.....100 mm

Limit mark width.....3 mm.....10 mm

F.4 BOOMS

F.4.1 MATERIALS

(a) **Spars** shall be aluminium alloy of 2024, 6005, 6061, 6063,
6082, 7075, 7068 or 7178 grade, or wood.

(b) Other permitted materials in the **spar** are: adhesive,
varnish, paint, wax, powder coat. An aluminium alloy **spar**
may be anodised.

F.4.2 CONSTRUCTION

The **spar** section shall be constant within the variations
permitted by F.4.5 except for

- (a) the last 10 mm at each end,
- (b) openings for fittings and **rigging**.

Du bord inférieur de la **marque limite** d'étai de foc sur
la face avant de l'**espar** au **point de mesure supérieur**

mât 1.....	220 mm
mât 2.....	160 mm
mât 3.....	120 mm

Hauteur de la **fixation** des haubans de pied de mât
au-dessus du **point d'emplanture de mât**.....100 mm

Diamètre de l'**espar** entre le **point de mesure inférieur**
et le **point de mesure supérieur** en ignorant

ce qui est permis en F.3.2(b).....	10,6 mm
Différence entre le plus grand et le plus petit Ø.....	0,3 mm
pour un espar en aluminium la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de l'épaisseur du métal au long de l' espar	0,1mm

Longueur des manchons d'**espar**.....100 mm

Longueur totale des découpes locales entre le **point de**
mesure inférieur et le **point de mesure supérieur**...100 mm

Largeur des marques de mesure.....3 mm.....10 mm

F.4 BOMES

F.4.1 MATERIAUX

(a) Les **espars** doivent être alliage d'aluminium de grade 2024,
6005, 6061, 6063, 6082, 7075, 7068 ou 7178, ou en bois.

(b) Les autres matériaux autorisés dans l'**espar** sont: adhésif,
peinture, couche de finition, vernis, cire. Un **espar** en alliage
d'aluminium peut être anodisé.

F.4.2 CONSTRUCTION

La section de l'**espar** doit être constante dans les limites
autorisées par F.4.5 excepté pour :

- (a) Les derniers 10 mm à chaque extrémité,
- (b) des trous pour l'accastillage et le **gréement**.

F.4.3 MAINSAIL BOOM FITTINGS

(a) MANDATORY

- (1) Mainsail **clew** fitting(s).
- (2) Mainsail boom sheet fitting(s).
- (3) Kicking strap fitting.

(b) OPTIONAL

- (1) Mainsail **tack** fitting(s).
- (2) Gooseneck fitting.

F.4.4 HEADSAIL BOOM FITTINGS

(a) MANDATORY

- (1) Headsail **tack** and **clew** fittings.
- (2) Headsail boom sheet fitting(s).
- (3) Swivel and/or its fitting(s).

(b) OPTIONAL

- (1) Headsail stay fitting(s) or opening.
- (2) Topping lift fitting(s) or opening.
- (3) Counterweight and its attachment.

F.4.5 DIMENSIONS

minimum...maximum

Spar, ignoring features permitted by F.4.2:
largest external dimension20 mm
difference between the smallest and largest
value along the **spar** of any external dimension0,5 mm

for an aluminium **spar**, the difference between
the largest and smallest value along the
spar of any wall thickness dimension.....0.1 mm

F.4.3 ACCASTILLAGE DE LA BOME DE GRAND-VOILE

(a) OBLIGATOIRE

- (1) Fixation(s) du **point d'écoute**
- (2) Fixation(s) de l'écoute de grand-voile
- (3) Fixation du hâle-bas.

(b) OPTIONNEL

- (1) Fixation(s) du point d'**amure** de grand-voile.
- (2) Fixation du vit de mulet.

F.4.4 ACCASTILLAGE DE LA BOME DE FOC

(a) OBLIGATOIRE

- (1) Fixations des **points d'amure et d'écoute**.
- (2) Fixation(s) de l'écoute de foc
- (3) Pivot et/ou fixation(s)

(b) OPTIONNEL

- (1) Fixation(s) d'étai ou ouverture.
- (2) Fixation(s) de balancine ou ouverture.
- (3) Contre-poids et sa fixation.

F.4.5 DIMENSIONS

minimum...maximum

Plus grande dimension externe de l'**espar**
en ignorant ce qui est autorisé en F.4 .2.....20 mm

Différence entre la plus petite et la plus grande valeur
de n'importe quelle dimension externe de la bôme
le long de l'**espar**.....0,5 mm

pour un **espar** en aluminium la différence entre la plus grande
et la plus petite valeur de l'épaisseur du métal
au long de l'**espar**0,1 mm

F.5 STANDING RIGGING

F.5.1 MATERIALS

Except for terminations and the headsail boom swivel, the standing **rigging** shall be of steel and/or polymer.

F.5.2 CONSTRUCTION

(a) MANDATORY

- (1) Pair of shrouds.
- (2) Backstay.
- (3) Headsail boom swivel.

(b) OPTIONAL

- (1) Pair of checkstays if a mast strut is not fitted.
- (2) A headsail stay less than 1 mm in diameter
- (3) A mast **spar** jackstay less than 1 mm in diameter.

F.5.3 FITTINGS

OPTIONAL

- (a) Terminations.
- (b) Length and tension adjustments.

F.6 RUNNING RIGGING

F.6.1 MATERIALS

Materials of running **rigging** are unrestricted.

F.6.2 CONSTRUCTION

(a) MANDATORY

- (1) Mainsail boom sheet.
- (2) Mainsail boom kicking strap.
- (3) Headsail halyard, if headsail stay is not fitted.
- (4) Headsail boom sheet.

F.5 GREEMENT DORMANT

F.5.1 MATERIAUX

Excepté pour les embouts et le pivot de bôme de foc, le **gréement** dormant doit être en acier et/ou polymère

F.5.2 CONSTRUCTION

(a) OBLIGATOIRE

- (1) Une paire de haubans
- (2) Un pataras
- (3) Un axe pivotant de bôme de foc

(b) OPTIONNEL

- (1) Une paire de bas-haubans s'il n'y a pas de puits de mât
- (2) Un étai de foc inférieur à 1 mm de diamètre
- (3) Une draille de mât inférieure à 1 mm de diamètre.

F.5.3 ACCASTILLAGE

OPTIONNEL

- (a) Embouts
- (b) Réglages de longueur et de tension.

F.6 GREEMENT COURANT

F.6.1 MATERIAUX

Les matériaux du **gréement** courant sont libres.

F.6.2 CONSTRUCTION

(a) OBLIGATOIRE

- (1) Ecoute de bôme de grand-voile
- (2) Hâle-bas de bôme de grand-voile
- (3) Drisse de foc, si un étai n'est pas utilisé
- (4) Ecoute de bôme de foc

(b) OPTIONAL

- (1) Mainsail halyard.
- (2) Mainsail **clew** control line.
- (3) Mainsail **tack** control line
- (4) Headsail halyard.
- (5) Headsail **clew** control line.
- (6) Headsail **tack** control line.
- (7) Headsail boom topping lift.
- (8) Headsail boom topping lift restraint line.

F.6.3 FITTINGS

OPTIONAL

- (a) Terminations.
- (b) Length and tension adjustments.
- (c) Mainsail boom sheet blocks, heads ail boom sheet blocks.

(b) OPTIONNEL

- (1) Drisse de grand-voile
- (2) Bout de réglage du **point d'écoute** de grand-voile
- (3) Bout de réglage du **point d'amure** de grand-voile
- (4) Drisse de foc
- (5) Bout de réglage du **point d'écoute** de foc
- (6) Bout de réglage du **point d'amure** de foc
- (7) Balancine de foc
- (8) Bout de retenue de balancine de foc

F.6.3 ACCASTILLAGE

OPTIONNEL

- (a) Embouts
- (b) Réglages de longueur et de tension.
- (c) Poulies d'écoute de la bôme de grand-voile, poulies d'écoute de la bôme de foc.

Section G – Sails

G.1 PARTS

G.1.1 MANDATORY

- (a) Mainsail
- (b) Headsail

G.2 GENERAL

G.2.1 RULES

Sails shall comply with the **class rules** in force at the time of their initial **certification control**.

G.2.2 CERTIFICATION

(a) The **official measurer** shall **certify sails** in the **tack** and shall date each with the date of **certification control**

(b) An MNA may appoint one or more persons at a sailmaker to measure and **certify sails** produced by that manufacturer. A special licence shall be awarded for that purpose.

G.2.3 SAILMAKERS

No licence is required.

G.2.4 DEFINITIONS

Batten Pocket Point

The batten pocket point is defined as the intersection of the extended centreline of the **batten pocket**, or batten if there is no **batten pocket**, and the **leech**.

Section G – Voiles

G.1 ELEMENTS

G.1.1 OBLIGATOIRE

- (a) Grand-voile
- (b) Foc

G.2 GENERALITES

G.2.1 REGLES

Les **voiles** doivent être conformes aux **règles de classe** en vigueur au moment de leur **jauge** initiale.

G.2.2 JAUGE

(a) Le **jaugeur officiel** doit **certifier les voiles** au **point d'amure** et doit dater chacune d'elles avec la date de la **séance de jauge**.

(b) Une MNA peut mandater une ou plusieurs personnes chez un voilier pour mesurer et **certifier les voiles** produites par ce fabricant. Une licence spéciale doit être attribuée à cet effet.

G.2.3 FABRICANTS

Aucune licence n'est requise.

G.2.4 DEFINITIONS

Point du gousset de latte

Le point de gousset de latte est défini comme l'intersection de la médiane prolongée du **gousset de latte**, ou de la latte s'il n'y a pas de **gousset de latte**, et de la **chute**.

G.2.5 MEASUREMENT

(a) During measurement:

- (1) battens need not be removed,
- (2) mainsails with the **luff** not set in a mast **spar** track may be attached to **spars**,
- (3) a headsail stay and mainsail mast **spar** jackstay need not be removed.

(b) Where a mainsail has a **luff** bolt rope the **luff** shall be taken as the aft edge of the bolt rope.

(c) **Luff** slides shall be ignored when measuring sail dimensions provided that their total length, measured along the **luff**, does not exceed 10% of the **luff length**.

G.3 MAINSAIL

G.3.1 CONSTRUCTION

(a) MANDATORY

- (1) The construction shall be: **soft sail, single ply sail**.
- (2) The **body of the sail** shall consist of the same **ply** throughout and of not more than four parts joined by **seams**.
- (3) **Seams** shall not deviate more than 10 mm from a straight line between **luff** and **leech**.
- (4) The **sail** shall have three **batten pockets**, or battens if there are no **batten pockets**, at the **leech**.
- (5) The **leech** shall not extend aft of straight lines between:

G.2.5 MESURES

(a) Pendant les mesures:

- (1) les lattes n'ont pas besoin d'être retirées.
- (2) les voiles dont le **guindant** n'est pas gréé dans une gorge du mât peuvent être attachées aux **espars**,
- (3) l'étau de foc et la draille de grand-voile peuvent ne pas être retirés.

(b) Quand une grand-voile a une **ralingue** en cordage le **guindant** doit être pris à l'extrémité arrière de la ralingue.

(c) Les coulisseaux du **guindant** doivent être ignorés pendant la mesure des cotes de la voile à condition que leur longueur totale, mesurée le long du **guindant** n'excède pas 10% de la **longueur du guindant**.

G.3 GRAND-VOILE

G.3.1 CONSTRUCTION

(a) OBLIGATOIRE

- (1) La construction doit être : **voile souple, d'une seule épaisseur**.
- (2) La même **épaisseur** doit être utilisée pour l'ensemble du **corps de la voile** qui doit être faite au maximum de quatre laizes assemblées par des **coutures**.
- (3) Les **coutures** ne doivent pas dévier de plus de 10 mm d'une ligne droite joignant le **guindant** à la **chute**.
- (4) La **voile** doit avoir à la **chute** trois **goussets de lattes**, ou des lattes s'il n'y a pas de **gousset**,
- (5) La **chute** ne doit pas dépasser l'arrière de lignes droites entre :

- (i) the **aft head point** and the nearest batten pocket point,
- (ii) adjacent batten pocket points,
- (iii) the **clew point** and the nearest **batten pocket point**.

where the batten pocket points are to be taken as defined in G.2.4.

(6) The **foot** shall not extend below a straight line between **tack point** and **clew point**

(7) Class insignia.

(b) OPTIONAL

- (1) **Tabling** at the **luff** may form a pocket for a mast **spar** jackstay.
- (2) One or two cringles and/or openings at the **head**.
- (3) One cringle and/or openings at each of the **clew** and **tack**.
- (4) **Luff** openings for mast **spar** rings and/or loops for mast spar jackstay fittings.
- (5) **Luff** bolt rope.
- (6) **Luff** track slides.
- (7) **Luff** fittings for mast **spar** rings and/or loops.
- (8) **Luff** fittings for mast **spar** jackstay.
- (9) **Primary reinforcement** specified at G.3.3.
- (10) **Secondary reinforcement** specified at G.3.3.
- (11) Tell tales.
- (12) Not more than three sail shape indicator stripes, applied using paint or ink.
- (13) Sailmaker labels

(i) **le point de drisse arrière** et le point de gousset de latte le plus proche,

(ii) les points de gousset de latte adjacents,

(iii) le **point d'écoute** et le **point de gousset de latte** le plus proche.

où les points de gousset sont pris comme définis en G.2.4.

(6) La **bordure** ne doit pas dépasser au-dessous d'une ligne droite entre le **point d'amure** et le **point d'écoute**.

(7) L'insigne de classe.

(b) OPTIONNEL

- (1) L'**ourlet** du **guindant** peut former un gousset pour une draille.
- (2) Un ou deux œillets et/ou des ouvertures dans la **tétière**.
- (3) Un œillet et/ou des ouvertures à chaque **points d'écoute** et **d'amure**.
- (4) des trous au **guindant** pour des anneaux de **mât** et/ou des boucles comme attaches de la draille de mât.
- (5) ralingue de **guindant**
- (6) coulisseaux de **guindant**
- (7) équipements de **guindant** pour des anneaux de **mât** et/ou des boucles.
- (8) équipements de **guindant** pour une draille
- (9) **Renforcement primaire** spécifié en G.3.3.
- (10) **renforcement secondaire** spécifié en G.3.3.
- (11) Penons
- (12) Pas plus de trois bandes de visualisation de la voile marqué à la peinture ou à l'encre.
- (13) Marques du fabricant

G.3.2 CONSTRUCTION TECHNIQUES

- (a) Only the following construction techniques shall be used where parts are joined or added as permitted in G.3.1 and G.3.3: welding; gluing; bonding with self adhesive tapes/materials; stitching.
- (b) Except for stitching, the joining techniques used at **seams** shall not extend beyond the edges of the **seam**.

G.3.3 DIMENSIONS

	minimum.....	maximum
Leech length:		
mainsail 1.....	1610 mm...	1620 mm
mainsail 2.....	1200 mm...	1210 mm
mainsail 3.....	910 mm.....	920 mm
Foot length:		
mainsail 1.....	350 mm.....	360 mm
mainsail 2.....	340 mm.....	350 mm
mainsail 3.....	310 mm.....	320 mm
Quarter width:		
mainsail 1.....	305 mm.....	315 mm
mainsail 2.....	295 mm.....	305 mm
mainsail 3.....	265 mm.....	275 mm
Half width:		
mainsail 1.....	235 mm.....	245 mm
mainsail 2.....	225 mm.....	235 mm
mainsail 3.....	205 mm.....	215 mm
Three-quarter width:		
mainsail 1.....	135 mm.....	145 mm
mainsail 2.....	130 mm.....	140 mm

G.3.2 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

- (a) Seules les techniques de construction suivantes doivent être utilisées quand des pièces sont jointes ou ajoutées comme autorisé en G.3.1 et G.3.3 : soudure, colle avec du ruban/tissu adhésif, suture
- (b) Sauf pour la suture, les techniques d'assemblage utilisées aux **coutures** ne doivent pas dépasser les extrémités de la **couture**.

G.3.3 DIMENSIONS

	minimum.....	maximum
Longueur de chute:		
grand-voile 1.....	1610 mm.....	1620 mm
grand-voile 2.....	1200 mm.....	1210 mm
grand-voile 3.....	910 mm.....	920 mm
Longueur de bordure:		
grand-voile 1.....	350 mm.....	360 mm
grand-voile 2.....	340 mm.....	350 mm
grand-voile 3.....	310 mm.....	320 mm
Largeur au quart:		
grand-voile 1.....	305 mm.....	315 mm
grand-voile 2.....	295 mm.....	305 mm
grand-voile 3.....	265 mm.....	275 mm
Largeur à moitié:		
grand-voile 1.....	235 mm.....	245 mm
grand-voile 2.....	225 mm.....	235 mm
grand-voile 3.....	205 mm.....	215 mm
Largeur au trois-quart:		
grand-voile 1.....	135 mm.....	145 mm
grand-voile 2.....	130 mm.....	140 mm

mainsail 3.....	115 mm.....	125 mm
Top width		20 mm
Primary reinforcement:		
from nearest sail corner measurement point		125 mm
Secondary reinforcement:		
from nearest sail corner measurement point		125 mm
for flutter patches		50 mm
at luff fittings, luff slides and/or luff openings		20 mm
Tabling width		15 mm
Seam width		15 mm
Seam to nearest sail corner measurement point		150 mm
Batten length:		
middle and lower.....		100 mm
upper.....		75 mm
Batten width.....		10 mm
Batten pocket length outside:		
middle and lower.....		120 mm
upper.....		95 mm
Batten pocket width outside		25 mm
Batten pocket point, as defined in G.2.4, to nearest leech point		20 mm
Largest cringle dimension.....		10 mm
With the exception for luff slides, largest luff fitting dimension		10 mm

grand-voile 3.....	115 mm.....	125 mm
Largeur t�ti�re		20 mm
Renfort principal:		
depuis le point de mesure du coin de voile le plus proche		125 mm
Renfort secondaire :		
depuis le point de mesure du coin de voile le plus proche		125 mm
pour des renforts d'usure		50 mm
aux attaches de guindant , des coulisseaux de guindant et/ou ouvertures.....		20 mm
Largeur des ourlets		15 mm
Largeur des coutures		15 mm
Couture au point de mesure de coin de voile le plus proche.....		150 mm
Longueur des lattes:		
inf�rieure et m�diane.....		100 mm
sup�rieure.....		75 mm
Largeur des lattes.....		10 mm
Longueur externe des goussets de latte :		
inf�rieure et m�diane.....		120 mm
sup�rieure.....		95 mm
Largeur externe des goussets de latte		25 mm
Point de gousset de latte, d�fini en G.2.4, au point de chute le plus de proche.....		20 mm
Plus grande dimension d'�illet.....		10 mm
A l'exception des coulisseaux de guindant , plus grande dimension d'attache de guindant		10 mm

Sail shape indicator stripe width.....30 mm

G.4 HEADSAIL

G.4.1 CONSTRUCTION

(a) MANDATORY

- (1) The construction shall be: **soft sail, single ply sail.**
- (2) The **body of the sail** shall consist of the same ply throughout and of not more than three parts joined by **seams.**
- (3) **Seams** shall not deviate more than 10 mm from a straight line between **luff** and **leech.**
- (4) The **leech** shall not extend aft of a straight line between the **aft head point** and the **clew point.**
- (5) The **foot** shall not extend below a straight line between **tack point** and **clew point.**

(b) OPTIONAL

- (1) **Tabling** at the **luff** may form a pocket for a headsail stay
- (2) One or two cringles and/or openings at the **head.**
- (3) One cringle and/or openings at each of the **clew** and **tack.**
- (4) Headsail stay slides and/or loops.
- (5) **Primary reinforcement** specified at G.4.3.
- (6) **Secondary reinforcement** specified at G.4.3.
- (7) Not more than two **batten pockets**, or battens if there are no **batten pockets**, at the **leech.**
- (8) Tell tales.
- (9) Not more than two sail shape indicator stripes, applied

Largeur des bandes de visualisation de voile.....30 mm

G.4 FOC

G.4.1 CONSTRUCTION

(a) OBLIGATOIRE

- (1) La construction doit être : **voile souple, d'une seule épaisseur.**
- (2) La même **épaisseur** doit être utilisée pour l'ensemble du **corps de la voile** qui doit être faite au maximum de trois laizes assemblées par des **coutures.**
- (3) Les coutures ne doivent pas dévier de plus de 10 mm d'une ligne droite joignant le guindant à la chute.
- (4) La **chute** ne doit pas dépasser en arrière d'une ligne droite entre le **point de drisse arrière** et le **point d'écoute.**
- (5) la **bordure** ne doit pas dépasser au dessous d'une ligne droite entre le **point d'amure** et le **point d'écoute.**

(b) OPTIONNEL

- (1) L'**ourlet** du **guindant** peut former un gousset pour un étai de foc.
- (2) Un ou deux œillets et/ou ouvertures dans la **tétière.**
- (3) Un œillet et/ou ouvertures à chacun des **points d'amure** et **d'écoute.**
- (4) Des coulisseaux d'étai de foc et/ou des boucles
- (5) **Renfort principal** comme spécifié en G.4.3.
- (6) **Renfort secondaire** comme spécifié en G.4.3.
- (7) Pas plus de deux **goussets de latte**, ou lattes s'il n'y a pas de **gousset**, dans la **chute.**
- (8) Penons.
- (9) Pas plus de deux bandes de visualisation de voile,.

using paint or ink.

(10) Sailmaker labels.

G.4.2 CONSTRUCTION TECHNIQUES

(a) Only the following construction techniques shall be used where parts are joined or added as permitted in G.4.1 and G.4.3: welding; gluing; bonding with self adhesive tapes/materials; stitching.

(b) Except for stitching, the joining techniques used at **seams** shall not extent beyond the edges of the **seam**.

G.4.3 DIMENSIONS

	minimum...	maximum
Luff length:		
headsail 1.....	1320 mm ...	1330 mm
headsail 2.....	980 mm.....	990 mm
headsail 3.....	730 mm.....	740 mm
Leech length:		
headsail 1.....	1245 mm...	1255 mm
headsail 2.....	900 mm.....	910 mm
headsail 3.....	655 mm.....	665 mm
Foot length:		
headsail 1.....	375 mm.....	385 mm
headsail 2.....	340 mm.....	350 mm
headsail 3.....	290 mm.....	300 mm
Half width:		
headsail 1.....	185 mm.....	195 mm
headsail 2.....	165 mm.....	175 mm
headsail 3.....	140 mm.....	150 mm
Top width.....		20 mm

marquées à la peinture ou à l'encre

(10) Marques de fabricant

G.4.2 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

(a) Seules les techniques de construction suivantes doivent être utilisées quand des pièces sont jointes ou ajoutées comme autorisé en G.4.1 et G.4.3 : soudure, colle avec du ruban/tissu adhésif, suture.

(b) Sauf pour la suture, les techniques d'assemblage utilisées aux **coutures** ne doivent pas dépasser les extrémités de la **couture**.

G.4.3 DIMENSIONS

	minimum...	maximum
Longueur du guindant:		
foc 1.....	1320 mm ...	1330 mm
foc 2.....	980 mm.....	990 mm
foc 3.....	730 mm.....	740 mm
Longueur de la chute:		
foc 1.....	1245 mm...	1255 mm
foc 2.....	900 mm.....	910 mm
foc 3.....	655 mm.....	665 mm
Longueur de la bordure:		
foc 1.....	375 mm.....	385 mm
foc 2.....	340 mm.....	350 mm
foc 3.....	290 mm.....	300 mm
Largeur à moitié:		
foc 1.....	185 mm.....	195 mm
foc 2.....	165 mm.....	175 mm
foc 3.....	140 mm.....	150 mm
Largeur de tétière.....		20 mm

Primary reinforcement:

from nearest **sail corner measurement point**.....125 mm

Secondary reinforcement

from nearest **sail corner measurement point**.....125 mm

for **flutter patches**.....50 mm

at headsail stay slides and/or loops.....20 mm

Tabling width.....15 mm

Seam width.....15 mm

Seam to nearest sail corner measurement point.....100 mm

Batten length.....75 mm

Batten width.....10 mm

Batten pocket length outside.....95 mm

Batten pocket width outside.....25 mm

Clew point to lower batten pocket point as defined in G.2.4:

headsail 1400 mm...430 mm

headsail 2.....285 mm...315 mm

headsail 3.....205 mm...235 mm

Clew point to upper batten pocket point as defined in G.2.4:

headsail 1.....820 mm...850 mm

headsail 2.....590 mm...620 mm

headsail 3.....425 mm...455 mm

Renfort principal:

depuis le **point de mesure du coin de voile**
le plus proche125 mm

Renfort secondaire :

depuis le **point de mesure du coin de voile**
le plus proche125 mm

pour des **renforts d'usure**.....50 mm

aux coulisseaux d'étai de foc et/ou des boucles.....20 mm

Largeur des ourlets.....15 mm

Largeur des coutures.....15 mm

Couture au point de mesure de coin de voile le plus proche.....100 mm

Longueur de latte.....75 mm

Largeur de latte.....10 mm

Longueur externe du gousset de latte.....95 mm

Largeur externe du gousset de latte.....25 mm

Point d'écoute au point de gousset de la latte inférieure
comme défini en G.2.4 :

foc 1400 mm...430 mm

foc 2.....285 mm...315 mm

foc 3.....205 mm...235 mm

Point d'écoute au point de gousset de la latte supérieure
comme défini en G.2.4 :

foc 1.....820 mm...850 mm

foc 2.....590 mm...620 mm


foc 3.....425 mm...455 mm

Largest cringle dimension.....10 mm
Sail shape indicator stripe width.....30 mm

Plus grande dimension d'œillet.....10 mm
Largeur des bandes de visualisation de voile.....30 mm

PART III - APPENDICES
Section H - Illustrations


H.1 CLASS INSIGNIA



H.2 TRANSVERSE HULL HOLLOWES


Rule D.2.2(b)(3)

The **hull** shall not have transverse hollows in the undersurface of the **hull** that exceed 3 mm when tested parallel to the waterplane.



CHAPITRE III - ANNEXES
Section H - Illustrations


H.1 INSIGNE DE CLASSE



H.2 CREUX TRANSVERSES DANS LA COQUE

Règle D.2.(b)(3)

La **coque** ne doit pas avoir de creux dans la surface inférieure de la **coque** qui dépassent 3 mm, mesurés parallèlement au plan de flottaison.



Effective: 1 April 2007.

Modified: 16 January 2005.

Previous issues: March 1988, March 1989, May 1992,
amended June 1994, June 1995, 1 March 2002, 15 May 2003.

@ 2007, International Sailing Federation

Applicable au 1 Avril 2007.

Modifié : le 16 Janvier 2005

Editions précédentes: Mars 1988, Mars 1989, Mai 1992,
Revues en Juin 1994, juin 1995, 1^{er} Mars 2002, 15 Mai
2003.

@ 2007, International Sailing Federation